ПЛАТЫ СЕМЕЙСТВА PH-200

Решения для системы PHANTOM

ПЛАТЫ СЕМЕЙСТВА PH-200

Двух, четырех, шести и восьмиканальная голосовые платы семейства PH-200 с высокоомным интерфейсом для подключения телефонных и прочих аналоговых линий передачи сигналов разработаны специально для построения профессиональных систем регистрации телефонных и диспетчерских переговоров.

Перечень решений для системы "Phantom":

Позиция	Тип линий	Кол-во каналов	Примечание
PH-232	аналоговые	2	PCI, компрессия GSM 6.10
PH-234	аналоговые	4	PCI, компрессия GSM 6.10
PH-204	аналоговые	4	Мезонин для добавления 4х каналов к PH-200

Плата PH-230 PCI

Плата PH-230 PCI-Express

Технические характеристики:

Общие	
Количество каналов	2, 4, 6, 8
Подключение линий	Параллельное
Сигнальная обработка "на борту"	ADSP-2185NBST-320
Мониторинг телефонных линий	ATmega8535L-16AI
Разрядность	АЦП 16
Частота дискретизации	8 кГц, 16 кГц
Интерфейс ПК	PCI 2.3/PCI-E 2.1
Входной разъем	DB-25
Типы входных сигналов	аналоговые телефонные линии, двух и трех проводные микрофоны, линейные выходы аппаратуры
Входной предусилитель с программно регулируемым коэффициентом усиления	до 22.5дБ
Входное сопротивление по постоянному току	более 2Мом
Входное сопротивление по переменному току	более 100Ком
Отношение сигнал/шум	60 дБ
Частотный диапазон при частоте дискретизации 8 кГц	300-3400 Гц
Частотный диапазон при частоте дискретизации 16 кГц	300-6800 Гц
Компрессия	law/A-law, GSM 6.10
Определение DTMF	0 до 9, *, #, A, B, C, D (Bellcore LSSGR Sec 6)
Определение импульсного набора	10 цифр
Определение номера звонящего	по запросу АОН и Caller ID

Контактные данные ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ":
г.Алматы, Жандосова, дом 34 «А»
+7 (727) 297-10-35 | sales@security.com.kz